



INSTRUCTIONS FOR USE

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

ONLY ON THIS PAGE

TEGERA® 8832R

Cut resistance glove, winter-lined, latex, 3/4 dipped, double-dipped, sandy finish, cut resistance level D, 10 gg, 13 gg, acrylic, C/F- Technology, stainless steel fibre yarn, Cat. II, black, blue, pair packed, water repellent, for allround work



UK CA EN ISO 21420:2020 EU Regulation 2016/425

EN 388:2016+A1:2018 2X42D

EN 407:2020 No Flame Protection X2XXXX

Contact heat valid for coated area only

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Natural latex

INNER MATERIAL SPECIFICATION Acrylic, HPPE, stainless steel fibre yarn, polyester, nylon

SIZE RANGE (EU) 7, 8, 9, 10, 11

EU-TYPE EXAMINATION 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

UKCA-TYPE EXAMINATION 0321 Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

UK CA

E

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS

ПРОДУКЦИЯ СОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ ТР ТС 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

EJENDALS AB

Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
www.ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity → www.ejendals.com/conformity

ejendals



INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

EN

Carefully read these instructions before using this product. www.ejendals.com/conformity

EXPLANATION OF PICTOGRAMS A - Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 407:2020 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)
A: Limited flame spread
B: Connective heat
C: Radiant heat
D: Small splashes of molten metal
E: Large quantities of molten metal

EN 388:2016 A1:2018
A: Abrasion resistance
B: Blade cut impact
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Impact Protection

EN 511:2006
PROPERTY
A: Connective cold
B: Water penetration

EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Fitting, dexterity test, Min. 1, Max. 5

EN 407:2020 PROTECTIVE GLOVES - FITTING AND SIZING
All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, the fit or tight model specification is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes. For example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.

INSPECTION BEFORE USE: Check that the glove does not present holes, cracks or other damage. If the glove is damaged, it becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.

DISPOSAL: According to local environmental regulations.

EN ISO 21420: The glove contains natural latex which may cause allergy.

ALLERGENS: This product may contain components which may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

LATEX FREE ☐ YES ☒ NO

BRUKSANVISNING - KATEGORI II
SE FRAMSIDEN FÖR SPECIFIC PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. www.ejendals.com/conformity

FÖRKLARING AV SYMBOLER O - UNDER MINIMINIVÅN FÖR ANGIVEN ENSKILD FARA
X = HAR INTE GJORTSITTS PROVNING, ELLER TESTMETODEN INTE LÄMPLIG/RELEVANT FÖR PRODUKTEN

EN 407:2020 SKYDDSHANDSAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)
A: Begränsad flammspridning
B: Kontaktvärme
C: Konvektionsvärme
D: Strålningvärme
E: Stora mängder smält metall

EN 388:2016 A1:2018
A: Skärmodståndsindex
B: Skärmodståndsindex
C: Rymmodståndsindex
D: Puncturesmodståndsindex
E: Stötmotståndning

EN 511:2006
Egenskap
A: Konvektionskyla
B: Kontaktkyla
C: Vattengenomträngning

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSAR - ALLMÄNNA KRÄV FÖR PROTEKTIONEN
Test taktillfällighet: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på användnings första sida. Om en symbol för kort modell visas på handskens kante kan båda tillämpliga modeller användas.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd alltid en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas ger den inte optimal skydd utan ska skräp. Inspektera produkten innan användning.

HÅLLBARHET: Ejendals garanterar inte materialens hållbarhet eller att produktens livslängd inte kan bestämmas efter användning. Den består av många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom okända substanser kan föroämna produkten under användning och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.

EN ISO 21420: Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda uppmanas användaren kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEX FREE ☐ JA ☒ NEJ

KÄYTTÖOHJEET - KATEGORIA II
KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTEISTEN TIETOJEN OSASTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tannen tuotteen käyttöä. www.ejendals.com/conformity

KUVAUSKORKEUS SEUTU O - Alltast suurtuotuvuutta vähimmäistason tietyn yksikönänsä vaaraa osalta X= ei testattu tai testime-
todi ei soveltu kättöön

Varmuudella Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN ISO 21420:2020-normin mukaisia alla esitellyitä yksityiskohtaisia suoi-
tusyksiköitä. Ohjeiden mukaan suoritettava, etä henkilökohtaisen suojatun käyttöä ei voi taata täydellistä suojasta ja siksi on
noudatettava jatkuvasti varovaisuutta.



INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

EN

Carefully read these instructions before using this product. www.ejendals.com/conformity

EXPLANATION OF PICTOGRAMS A - Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 407:2020 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)
A: Limited flame spread
B: Connective heat
C: Radiant heat
D: Small splashes of molten metal
E: Large quantities of molten metal

EN 388:2016 A1:2018
A: Abrasion resistance
B: Blade cut impact
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Impact Protection

EN 511:2006
PROPERTY
A: Connective cold
B: Water penetration

EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Fitting, dexterity test, Min. 1, Max. 5

EN 407:2020 PROTECTIVE GLOVES - FITTING AND SIZING
All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, the fit or tight model specification is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes. For example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.

INSPECTION BEFORE USE: Check that the glove does not present holes, cracks or other damage. If the glove is damaged, it becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.

DISPOSAL: According to local environmental regulations.

EN ISO 21420: The glove contains natural latex which may cause allergy.

ALLERGENS: This product may contain components which may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

LATEX FREE ☐ YES ☒ NO

BRUKSANVISNING - KATEGORI II
SE FRAMSIDEN FÖR SPECIFIC PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. www.ejendals.com/conformity

FÖRKLARING AV SYMBOLER O - UNDER MINIMINIVÅN FÖR ANGIVEN ENSKILD FARA
X = HAR INTE GJORTSITTS PROVNING, ELLER TESTMETODEN INTE LÄMPLIG/RELEVANT FÖR PRODUKTEN

EN 407:2020 SKYDDSHANDSAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)
A: Begränsad flammspridning
B: Kontaktvärme
C: Konvektionsvärme
D: Strålningvärme
E: Stora mängder smält metall

EN 388:2016 A1:2018
A: Skärmodståndsindex
B: Skärmodståndsindex
C: Rymmodståndsindex
D: Puncturesmodståndsindex
E: Stötmotståndning

EN 511:2006
Egenskap
A: Konvektionskyla
B: Kontaktkyla
C: Vattengenomträngning

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSAR - ALLMÄNNA KRÄV FÖR PROTEKTIONEN
Test taktillfällighet: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på användnings första sida. Om en symbol för kort modell visas på handskens kante kan båda tillämpliga modeller användas.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd alltid en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas ger den inte optimal skydd utan ska skräp. Inspektera produkten innan användning.

HÅLLBARHET: Ejendals garanterar inte materialens hållbarhet eller att produktens livslängd inte kan bestämmas efter användning. Den består av många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom okända substanser kan föroämna produkten under användning och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.

EN ISO 21420: Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda uppmanas användaren kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEX FREE ☐ JA ☒ NEJ

KÄYTTÖOHJEET - KATEGORIA II
KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTEISTEN TIETOJEN OSASTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tannen tuotteen käyttöä. www.ejendals.com/conformity

KUVAUSKORKEUS SEUTU O - Alltast suurtuotuvuutta vähimmäistason tietyn yksikönänsä vaaraa osalta X= ei testattu tai testime-
todi ei soveltu kättöön

Varmuudella Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN ISO 21420:2020-normin mukaisia alla esitellyitä yksityiskohtaisia suoi-
tusyksiköitä. Ohjeiden mukaan suoritettava, etä henkilökohtaisen suojatun käyttöä ei voi taata täydellistä suojasta ja siksi on
noudatettava jatkuvasti varovaisuutta.



INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY II

SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

EN

Carefully read these instructions before using this product. www.ejendals.com/conformity

EXPLANATION OF PICTOGRAMS A - Below the minimum performance level for the given individual hazard X= Not submitted to the test or test method not suitable for the glove design or material

EN 407:2020 PROTECTIVE GLOVES AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND/OR FIRE)
A: Limited flame spread
B: Connective heat
C: Radiant heat
D: Small splashes of molten metal
E: Large quantities of molten metal

EN 388:2016 A1:2018
A: Abrasion resistance
B: Blade cut impact
C: Tear resistance
D: Puncture resistance
E: Impact Protection

EN 511:2006
PROPERTY
A: Connective cold
B: Water penetration

EN ISO 21420:2020 PROTECTIVE GLOVES - GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS
Fitting, dexterity test, Min. 1, Max. 5

EN 407:2020 PROTECTIVE GLOVES - FITTING AND SIZING
All sizes comply with the EN ISO 21420:2020 for comfort, fit and dexterity. If not explained on the front page, the fit or tight model specification is shown on the front page, the glove is shorter than a standard glove, in order to enhance the comfort for special purposes. For example fine assembly work. Only wear the products in a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimal level of protection.

STORAGE AND TRANSPORT: Ideally stored in dry and dark condition in the original package, between +10° - +30°C.

INSPECTION BEFORE USE: Check that the glove does not present holes, cracks or other damage. If the glove is damaged, it becomes damaged it will NOT provide the optimal protection and must be disposed of. Never use a damaged product.

SHELF LIFE: The nature of the materials used in this product means that the life of this product cannot be determined as it will be affected by many factors, such as storage conditions, usage etc.

CARE AND MAINTENANCE: The user bears sole responsibility for submitting the product to mechanical washing after use, as unknown substances can contaminate the product during use and may affect the performance levels of the product. To care for your product, we recommend that you rinse in cold water and line dry in room temperature.

DISPOSAL: According to local environmental regulations.

EN ISO 21420: The glove contains natural latex which may cause allergy.

ALLERGENS: This product may contain components which may be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of hypersensitivity signs. For more information contact Ejendals.

LATEX FREE ☐ YES ☒ NO

BRUKSANVISNING - KATEGORI II
SE FRAMSIDEN FÖR SPECIFIC PRODUKTINFORMATION

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder produkten. www.ejendals.com/conformity

FÖRKLARING AV SYMBOLER O - UNDER MINIMINIVÅN FÖR ANGIVEN ENSKILD FARA
X = HAR INTE GJORTSITTS PROVNING, ELLER TESTMETODEN INTE LÄMPLIG/RELEVANT FÖR PRODUKTEN

EN 407:2020 SKYDDSHANDSAR MOT TERMISKA RISKEN (HETTA OCH/ELLER BRAND)
A: Begränsad flammspridning
B: Kontaktvärme
C: Konvektionsvärme
D: Strålningvärme
E: Stora mängder smält metall

EN 388:2016 A1:2018
A: Skärmodståndsindex
B: Skärmodståndsindex
C: Rymmodståndsindex
D: Puncturesmodståndsindex
E: Stötmotståndning

EN 511:2006
Egenskap
A: Konvektionskyla
B: Kontaktkyla
C: Vattengenomträngning

EN ISO 21420:2020 SKYDDSHANDSAR - ALLMÄNNA KRÄV FÖR PROTEKTIONEN
Test taktillfällighet: Min. 1, Max. 5

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN ISO 21420:2020 om inget annat anges på användnings första sida. Om en symbol för kort modell visas på handskens kante kan båda tillämpliga modeller användas.

INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING: Använd alltid en skadad produkt. Kontrollera att handskarna inte har hål, sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas ger den inte optimal skydd utan ska skräp. Inspektera produkten innan användning.

HÅLLBARHET: Ejendals garanterar inte materialens hållbarhet eller att produktens livslängd inte kan bestämmas efter användning. Den består av många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

UNDERHÅLL: Användaren ansvarar för att rengöra produkten efter användning eftersom okända substanser kan föroämna produkten under användning och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorkar den i rumstemperatur.

EN ISO 21420: Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.

ALLERGENER: Produkten kan innehålla ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppträda uppmanas användaren kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEX FREE ☐ JA ☒ NEJ

KÄYTTÖOHJEET - KATEGORIA II
KATSO ETUSIVU TUOTEKOHTEISTEN TIETOJEN OSASTA

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tannen tuotteen käyttöä. www.ejendals.com/conformity

KUVAUSKORKEUS SEUTU O - Alltast suurtuotuvuutta vähimmäistason tietyn yksikönänsä vaaraa osalta X= ei testattu tai testime-
todi ei soveltu kättöön

Varmuudella Tämä tuote on tarkoitettu antamaan EN ISO 21420:2020-normin mukaisia alla esitellyitä yksityiskohtaisia suoi-
tusyksiköitä. Ohjeiden mukaan suoritettava, etä henkilökohtaisen suojatun käyttöä ei voi taata täydellistä suojasta ja siksi on
noudatettava jatkuvasti varovaisuutta.

EU-TYPE EXAMINATION 2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

UKCA-TYPE EXAMINATION 0321 Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
ПРОДУКЦИЯ СОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ ТР ТС 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»

EJENDALS AB
Limnåvägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46 (0) 247 360 10
www.ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com
Declaration of Conformity → www.ejendals.com/conformity

ejendals