



# POLYGEN PLUS

P11/P13/P14/P15



BM Polycro Ltd, Crown Road, Enfield, EN1 1TX, UK.

Tel.: +44 (0)20 8443 9000 sales@polycro.co.uk www.polycro.co.uk

BM Polycro Sursanal en España, Gasteoien, 2 - 2ºB, 20280 HONDARRIBIA (SPAIN)

Tel.: (+34) 943 645 34 • Fax: (+34) 943 646 140

E-mail: ventas@polycro.es • www.polycro.es

BSEN388: 2003 BSEN374-2: 2003



0120 4121



ACQ 0.65

BSEN374-3: 2003



AKL

Size 9 9.5 10

27cm gauntlet P11/E9 P11/E9.5 P11/E10

35cm gauntlet P13/E9 P13/E9.5 P13/E10

40cm gauntlet P14/E9 P14/E9.5 P14/E10

45cm gauntlet P15/E9 P15/E9.5 P15/E10

**CE** Glove Care: To get the best service from your gloves ensure that after use all contaminant is removed. Storage: Store in dry conditions away from direct sunlight and heat. You are advised to retain this packaging for reference. Note: Should not be worn where there is a risk of entanglement with moving machinery.

Mechanical Data: EN374-3:

Abrasion resistance Level 4 A: methanol Level 2

Blade Cut resistance Level 1 K: sodium hydroxide, 40% Level 6

Tear resistance Level 2 L: sulphuric acid, 96% Level 3

Puncture resistance Level 1

CE Type Test Examination carried out by: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Notified body number 0120.

Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Notified body number 0120.

**E** Entretien des gants: Afin que vos gants vous assurent une protection optimale, nettoyez soigneusement toute trace de produit abrasif après chaque utilisation.

Rangement: Rangez-les dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Conservez cet emballage pour pouvoir le consulter ultérieurement. Remarque: pas porter le gant dans des conditions à risque d'entrelacement par des machines en rotation.

Données mécaniques:

Résistance à l'abrasion Niveau 4 EN374-3:

Résistance aux coupures de lames Niveau 1 A: méthanol Niveau 2

Résistance à la déchirure Niveau 2 K: soude caustique, 40% Niveau 6

Résistance à la perforation Niveau 1 L: acide sulfurique, 96% Niveau 3

Test normatif CE réalisé par: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0120.

Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Numéro d'enregistrement de l'organisme de test: 0120.

**D** Pflegeanleitung Handschuhe: Um eine möglichst lange Lebensdauer Ihrer Handschuhe zu gewährleisten, sollten Sie diese nach dem Gebrauch gründlich reinigen.

Lagerung: In einem trockenen Raum lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Wir empfehlen, diese Verpackung für spätere Referenzzwecke aufzubewahren. Hinweis: Sollten nicht getragen werden, falls das Risiko besteht sich mit Maschinenteilen zu verhakten.

Mechanische Daten:

Abriebfestigkeit Kategorie 4 EN374-3:

Schnittfestigkeit Kategorie 1 A: Methanol Kategorie 2

Flissfestigkeit Kategorie 2 K: Natriumhydroxid, 40% Kategorie 6

Stichfestigkeit Kategorie 1 L: Schwefelsäure, 96% Kategorie 3

CE-Test ausgeführt von: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Prüfstellen-Nr. 0120.

**H** A kesztyű karbantartása: A kesztyűk legjobb kihasználása érdekében használat után minden szennyeződést távolítson el rólok. Tárolás: Száraz, közvetlen napfénytől és hőforrás helyen tárolandó. Tartsa meg ezt a csomagolóanyagot referenciá céljaira. Megjegyzés: nem viselhető mozgó gépekkel, ahol zsinórba, drótra akadhat.

Mechanikai adatok:

Kopásállóság Szint 4 EN374-3:

Vágásállóság Szint 1 A: metanol Szint 2

Szakadási szilárdság Szint 2 K: nátriumhidroxid, 40% Szint 6

Szűrőszilárdság Szint 1 L: kénsav, 96% Szint 3

CE-típusú tesztvizsgálat elvégzője: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Kijelölt testület száma: 0120.

**CZ** Péče o rukavice: Nejlepší výsledky při použití rukavic obdržíme pokud z nich po jejich použití odstraníme veškeré zbytky nečistot.

Skladování: Ukládáme v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření a tepla. Doporučujeme vám uschovat si tento obal v případě příští potřeby. Poznámka: Nenoste tam, kde hrozí riziko zachycení pohyblivými částmi strojů.

Mechanické hodnoty:

Oteruvzdornost Úroveň 4 EN374-3:

Odolnost proti prázdnutí Úroveň 1 A: metanol Úroveň 2

Odolnost proti roztrhnutí Úroveň 2 K: hydroxid sodný, 40% Úroveň 6

Odolnost proti propíchnutí Úroveň 1 L: kyselina sírová, 96% Úroveň 3

Otestováno dle evropských produktových norem CE společnosti: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Uverejňeno registrací číslo místa testu 0120.

**E** Cuidado del guante: Para obtener el mejor resultado de sus guantes elimine todos los agentes contaminantes después de su uso.

Almacenamiento: Almacene en lugar seco fuera del alcance de la luz solar directa. Le recomendamos conserve este embalaje como información de referencia. Nota: No deben ser utilizados si existe riesgo de enganche con maquinaria en movimiento.

Riesgos Mecánicos:

Resistencia a la abrasión Nivel 4 EN374-3:

Resistencia al corte Nivel 1 A: metanol Nivel 2

Resistencia al desgarramiento Nivel 2 K: hidróxido sódico, 40% Nivel 6

Resistencia a la perforación Nivel 1 L: ácido sulfúrico, 96% Nivel 3

El Certificado CE de Tipo fue llevado a cabo por: SGS United Kingdom Ltd, 202b Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, UK. Número de organismo notificado 0120.